

## ISOFRIGO 1000

### Stützweitentabelle

STAHLBLECH STÄRKE 0,6 mm

GLEICHMÄSSIG VERTEILTE BELASTUNG	
kg/m <sup>2</sup>	daN/m <sup>2</sup>
60	58
80	78
100	98
120	117
140	137
160	156

PANEELSTÄRKE in mm						
80	100	120	150	180	200	
max. STÜTZWEITE in cm						
545	635	715	790	845	870	
490	570	640	700	740	765	
450	525	590	640	670	690	
420	490	550	590	610	625	
395	460	520	545	555	560	
375	435	490	515	525	530	

PANEELSTÄRKE in mm						
80	100	120	150	180	200	
max. STÜTZWEITE in cm						
620	725	805	905	975	1035	
565	655	735	805	865	920	
520	605	680	740	800	855	
485	565	635	685	735	775	
460	535	600	640	675	700	
435	510	575	605	630	650	

### Wärmedämmung

U-Wert
W/m <sup>2</sup> K
kcal/m <sup>2</sup> h°C

NENNSTÄRKE DES PANEELS in mm						
80	100	120	150	180	200	
0,26	0,21	0,18	0,14	0,12	0,11	
0,23	0,18	0,15	0,12	0,1	0,09	

### Gewicht der Paneele

BLECH-STÄRKE	GEWICHT
0,6 mm	kg/m <sup>2</sup>

NENNSTÄRKE DES PANEELS mm						
80	100	120	150	180	200	
11,3	12,1	12,9	13,7	14,5	15,3	

### Montage

