Kühlaggregat

Modell Huckepack Typ KBA
mit Kältemittel R452A

Klimafreundliches Kältemittel
R455A & R290A

Kühlaggregat / Regelbereich -5°C bis +10°C / Kältemittel R452A

Typ	Bauf.	Temp -2°C		Temp 0°C		Temp +5°C		Stromauf.
		P(W)	V(m³)	P(W)	V(m³)	P(W)	V(m³)	
KBA08	A	643	2,61	691	3,3	790	5,78	230V/1/50HZ
KBA09	A	678	2,85	733	3,64	862	6,64	230V/1/50HZ
KBA 11	B	915	4,61	983	5,81	1132	10,21	230V/1/50HZ
KBA13	B	1090	6,03	1149	7,41	1364	13,57	230V/1/50HZ
KBA17	B	1155	6,64	1260	8,55	1490	15,33	230V/1/50HZ
KBA20	C	1676	11,7	1806	14,78	2149	26,69	230V/1/50HZ
KBA20 /400	C	1717	12,17	1869	15,53	2176	27,04	400V/3/50HZ
KBA25	C	1805	13,14	1963	16,6	2308	29,93	230V/1/50HZ
KBA25 /400	C	1850	13,64	2008	17,29	2373	31,17	400V/3/50HZ
KBA32	D	2334	19,25	2485	23,64	2869	41,06	230V/1/50HZ
KBA32 /400	D	2395	20,01	2522	24,25	2966	43,13	400V/3/50HZ
KBA35	E	2744	24,4	2913	29,81	3335	51,06	230V/1/50HZ
KBA35 /400	E	2760	24,63	2934	30,22	3298	50,24	400V/3/50HZ
KBA40	E	3093	28,95	3286	35,61	3771	61,15	230V/1/50HZ
KBA40 /400	E	3109	29,22	3307	35,92	3806	61,75	400V/3/50HZ

TiefKühlaggregat / Regelbereich -15°C bis -25°C / Kältemittel R452A

Typ	Bauf.	Temp -20°C		Stromauf.
		P(W)	V(m³)	
KBA08	A	749	6,54	230V/1/50HZ
KBA10	B	790	7,08	230V/1/50HZ
KBA13	B	863	8,37	230V/1/50HZ
KBA18	C	1532	18,72	230V/1/50HZ
KBA18 / 400	C	1437	17,04	400V/5/50HZ
KBA27	D	2036	28,08	230V/1/50HZ
KBA27 /400	D	1892	25,15	400V/5/50HZ
KBA34 /400	E	2700	41,6	400V/5/50HZ

Kälteleistung angegeben bei Umgebungstemperatur +32°C

Technische Beschreibung

- Hermetische Kompressoren

- Luft-oder Wasserkondensation
- Kühlmittelexpansion mit Thermoventil oder Kapillarrohr
-Verdampfung des Tauwassers mittel Verdunstungsschale
- Kontrolle der Kühlanlage durch elektronische Steuerung
- Anschlussleitung für Türrahmenheizung
- Festeingestellter Hochdruckpressostat
- Niederdruckpressostat
- Kondensationskontrolle On/Off durch Kontrollfühler
- Anschlussmöglichkeit Türkontaktschalter
- Manueller Schalter für Zellenbeleuchtung
- Manueller Schalter für ON/Off
- Anschlussverbindung ür MOBUS-Systeme zur Kontroll
  steuerung und HACCP